

FICHA TÉCNICA ALFOMBRA TIPO NUDO

Origen de la materia prima

Material de importada de Europa: Mezcla de Polipropileno y PET (Poliéster). El polipropileno aporta rigidez para el raspado, mientras que el PET ayuda en la absorción, .

Contenido Reciclado: Aproximadamente el 12% del material proviene de botellas de plástico PET recicladas, lo que le permite calificar para certificaciones LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).

CARACTERÍSTICAS

- * Resistente a manchas, no se destiñe ni se decolora.
- * Antiestático.
- * Fabricado con 12% de materiales reciclados.
- * Orilla perfil mediode pvcantideslizante, ayuda a prevenir tropiezos y caídas.
- * Cuenta con material antimicrobial que reduce la proliferación de bacterias, hongos y moho.
- * Autoextinguible.
- * El respaldo de PVC ofrece extra soporte.
- * Durable y liviano.
- * Puede ser reciclado.
- * Amplia gama de 25 colores.
- * Espesor del tapete: de 10 a 11 mm.
- * 3 años de garantía.

Fabricamos cualquier medida.



USOS RECOMENDADOS

Recomendado para uso en interiores y accesos principales y de servicio en:

- * Terminales de autobuses
- * Aeropuertos
- * Tiendas departamentales
- * Tiendas de autoservicio
- * Plazas comerciales
- * Hoteles
- * Hospitales
- * Etc



Tráfico ultrapesado



Créditos leed



Antiderrapante



facturacional



3 años de garantía



Retención de agua 70%



Retención de polvo 80%



Hecho en la Comunidad Europea

FICHA TÉCNICA ALFOMBRA TIPO NUDO

Ficha técnica

Limpieza

Mantenimiento diario

1. aspire diariamente. Utilice una aspiradora en seco con cepillo batidor vertical ajustada a su ajuste más potente. Mueva la aspiradora lentamente sobre la alfombra para dejar tiempo para que se recoja la suciedad.
2. En áreas de tráfico más pesado o en puntos de pivote, gire el tapete de un extremo a otro al reposicionar.
3. Importante: El piso debajo del tapete también debe mantenerse limpio (barrido y / o trapeado húmedo debajo de este). La parte inferior del tapete debe estar limpia y mojada con un trapeador en áreas con mucho polvo y escombros.

Mantenimiento semanal:

1. Retire las alfombras de servicio.
2. Dé la vuelta al tapete y haga funcionar la barra batidora, seque la aspiradora en la parte posterior del tapete.
3. Recoja los tapetes.
4. Limpie la suciedad /escombros del piso (barra, aspiradora, trapeador húmedo, etc).
5. Vuelva a poner el tapete en servicio y aspire la superficie superior del tapete.