

FICHA TÉCNICA KAPAZI IMPORTADO GOLD

Descripción del producto

Tapete conformado con filamentos continuos no tejidos de vinilo, con respaldo que impide el paso del polvo al piso. Es 100% lavable; elimina el polvo de los zapatos antes de que ingrese a los interiores de los edificios, esto evita el daño a pisos y acabados.

Es un tapete que por su construcción ofrece mejores resultados en remoción y retención de polvo que ningún otro. Se lava fácilmente teniéndose siempre listo el tapete para usar.

Especificaciones

El producto está hecho de filamento continuo no tejido de vinilo unido e incrustado en un respaldo de espuma de vinilo para formar un tapete duradero y resistente.

Grado de Tránsito:	Medio 540,000 personas por año
Aplicaciones:	Interiores o exteriores, entrada a instalaciones
Material:	Anillos de vinilo (rulos o rizo) con respaldo
Espesor:	0.45 in (10 mm) ASTM D418-68 (1)
Peso:	4.2 lb/yd ² (2.3 kg/m ²) ASTM D-418

Limpieza

Mantenimiento diario

1. Aspire diariamente. Utilice una aspiradora en seco con cepillo batidor vertical ajustada a su ajuste más potente. Mueva la aspiradora lentamente sobre la alfombra para dejar tiempo para que se recoja la suciedad.
2. En áreas de tráfico más pesado o en puntos de pivote, gire el tapete de un extremo a otro al reposicionar.
3. Importante: El piso debajo del tapete también debe mantenerse limpio (barrido y / o trapeado húmedo debajo de este). La parte inferior del tapete debe estar limpia y mojada con un trapeador en áreas con mucho polvo y escombros.

Mantenimiento semanal:

1. Retire las alfombras de servicio.
2. Dé la vuelta al tapete y haga funcionar la barra batidora, seque la aspiradora en la parte posterior del tapete.
3. Recoja los tapetes.
4. Limpie la suciedad /escombros del piso (barra, aspiradora, trapeador húmedo, etc).
5. Vuelva a poner el tapete en servicio y aspire la superficie superior del tapete.

FICHA TÉCNICA KAPAZI IMPORTADO GOLD

Propiedades: Valores típicos

El producto está hecho de filamento continuo no tejido de vinilo unido e incrustado en un respaldo de espuma de vinilo para formar un tapete duradero y resistente.

Propiedades microbiológicas

Flamabilidad

ASTM E-648

NFPA -253 (2)

(No hay ignición)

Inhibe el crecimiento de hongos ASTM G-21-90

DOC FF 1-70 Pasa prueba

Pasa prueba

0.81 wtatts/cm²

Propiedades Electrostáticas

AATCC134, suela de Neolite

Caminar

0.25kv

Negativo

Friccionar

1.38 kv

Positivo

ASTM-149

Rigidez Dieléctrica

6.4 Kilovoltios

Resistencia Química:

Agua

Jabón al 1%

Ácido acético 5%

Hidróxido de Sodio 5%

Alcohol Etilico 50%

Solventes de hidrocarburo

Solventes de Hidrocarburos Clorados

Gasolina

Aceite de cocina

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente

Bueno

Pobre

Pobre

Pobre

Pobre

Página web del fabricante:

<https://kapazi.com.br/tapetes-personalizados-em-vinil-kapazi/>